


LED / Status	On	Flashing	Off
<b>PWR</b>	Modem/router powered on	-	Modem/router powered off
<b>ADSL</b>	ADSL line synchronized	ADSL line synchronization in progress	ADSL line not synchronized
<b>ALM</b>	PPP link not set up	-	PPP link set up
<b>ETHERNET</b>	Ethernet link active	Traffic on the Ethernet link	Ethernet link inactive

الحالة	مضيء	يومض	غير مضيء
<b>PWR</b>	المودم يعمل	-	المودم لا يعمل
<b>ADSL</b>	متصل مع القسم الهاتفي	في حالة طلب اتصال	غير متصل
<b>ALM</b>	غير متصل مع الإنترنت	-	متصل
<b>ETHERNET</b>	كابل الشبكة متصل	في حالة نقل بيانات	غير متصل

## Installing th modem / router

## تثبيت المودم / الروتر



**تحذير:** يجب إغلاق زر تشغيل المودم بعد الانتهاء من استخدام الإنترنت.


**Warning:** You must turn off the power button after using the internet.



## دليل

# تثبيت مودم / روتر

## Installing The Modem / Router



أبو ستة - بجوار نادي الفروسية  
طريق الشط / طرابلس - ليبيا

Abu Setta, Near by Al-Furusia club,  
Al-shutt St. / Tripoli - Libya

Tel : +218 21 3400020-30 هاتف

Fax : +218 21 3400042 فاكس

P.O.Box : 91612 صندوق بريد

E-mail : marketing@lttnet.com بريد إلكتروني

6- Click the hyper link :

WAN


6- إضغط على الوصلة :



7- Click the hyper link :

VC1

7- إضغط على الوصلة :



8- type your username & password, then Click the button :

Apply

8- أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم أضغط الزر :



9- wait for the alarms light (red color) goes down.


9- إنتظر حتى تنطفئ إضاءة التنبيهات الحمراء في واجهة المودم بعد حين.

تحذير: يجب اغلاق زر تشغيل المودم بعد الانتهاء من استخدام الانترنت.

Warning: You must turn off the power button after using the internet.

Contents of modem / router package

المعدات المرفقة مع المودم / الروتر



Installing the modem / router

خطوات تثبيت المودم / الروتر

1- connect the power cable.



1- قم بتوصيل كابل الكهرباء .

2- connect the telephone line.




2- قم بتوصيل كابل الهاتف .

3- connect the ethernet cable to one of ethernet ports on modem, connect the other end to your computers ethernet card line.



3- قم بتوصيل طرف كابل الشبكة مع أحد الفتحات الأربع بالمودم، والطرف الآخر مع فتحة بطاقة الشبكة بجهازك

4- press the button on the back side of the modem.



4- اضغط على الزر الموجود بالواجهة الخلفية لتشغيل المودم.

5- access to web site :

Http://192.168.2.1

5- قم بزيارة الموقع :

The authentication screen :



Keep Password empty, press :  
**Login**

شاشة التأكد من مشروعية الدخول :

أترك كلمة المرور فارغة وأضغط :  
**Login**